

CÓDIGO: 160-00034

ADITIVO ANTICRATERA 034

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Aditivo Anticratera é utilizado para evitar o aparecimento de crateras na pintura.

COMPOSIÇÃO: Metilpolisiloxano modificado com poliéter e Xilol.

PRODUTOS E ADITIVOS: Aditivo Anticratera 034

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: Utilizar a Solução Desengraxante TH710 para limpar a peça a ser aplicada.

CATÁLISE E/OU DILUIÇÃO: Pronto já se encontra pronto para uso. Para 100 partes em volume de Tinta, adicionar 3 a 5 partes em volume de aditivo. Homogeneizar muito bem.

VISCOSIDADE DE APLICAÇÃO: Consultar a ficha técnica específica do produto ao qual o aditivo será adicionado.

APLICAÇÃO: Consultar a ficha técnica específica do produto ao qual o aditivo será adicionado.

SECAGEM: Consultar a ficha técnica específica do produto ao qual o aditivo será adicionado.

USO DO EPI: Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados;
Ler as instruções no verso da embalagem, antes da utilização do produto;
Utilizar máscara protetora contra vapores orgânicos e particulados, óculos de segurança e luvas nitrílicas; Evitar inalar e ingerir o produto.

PRAZO DE VALIDADE: 3 anos, estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

OBSERVAÇÃO: Controle de qualidade. Este documento é emitido eletronicamente e válido sem assinatura.

As informações emitidas pela SKYLACK TINTAS E VERNIZES, a título de serviço aos nossos clientes são baseadas naquilo que acreditamos ser a melhor informação disponível quando da realização dos testes. Porém, ao produzir ou fornecer tais certificações, a SKYLACK, não assume nenhuma responsabilidade adicional nem concede qualquer garantia, além daquelas claramente estabelecidas nos documentos do produto.

REVISÃO	DATA	ELABORADO POR:	APROVADO POR:
0	26/01/2013	FABIANO ROMERO	VAILTON MENDES