

CÓDIGO: 140-00610

SKY ADERENTE

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Sky Aderente é um produto monocomponente indicado para promover aderência em superfícies que contém tinta envelhecida e em bom estado. Recomendado para realização de alongamentos, auxiliando na orientação do alumínio e evitando manchamento nas cores prata.

COMPOSIÇÃO:

Resina acrílica e solventes orgânicos.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

Lavar as partes internas e externas da peça com água e sabão neutro;
Utilizar a Solução Desengraxante TH710 para limpar a peça a ser aplicada;
Lixar a área onde será aplicado com lixa 1200 a 1500.

CATÁLISE E/OU DILUIÇÃO:

Produto já se encontra pronto para uso.

APLICAÇÃO:

Aplicar 2 passadas cruzadas, com pressão de 40 a 50 lbs/pol² e intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas.

Possíveis Substratos:

- * Esmalte Poliuretano;
- * Verniz Bi-Componente;
- * Lacas Nitro;
- * Esmalte Sintético;

SECAGEM:

Ao ar a 25°C
15 minutos para aplicação do acabamento.

USO DO EPI:

Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados;
Ler as instruções no verso da embalagem, antes da utilização do produto;
Utilizar máscara protetora contra vapores orgânicos e particulados, óculos de segurança e luvas nitrílicas. Evitar inalar e ingerir o produto.

PRAZO DE VALIDADE:

2 anos, estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

DICAS:

As tintas sobre as quais o produto serão aplicadas devem estar muito bem curadas (envelhecidas).

OBSERVAÇÃO:

Controle de qualidade. Este documento é emitido eletronicamente e válido sem assinatura.

As informações emitidas pela SKYLACK TINTAS E VERNIZES, a título de serviço aos nossos clientes são baseadas naquilo que acreditamos ser a melhor informação disponível quando da realização dos testes. Porém, ao produzir ou fornecer tais certificações, a SKYLACK, não assume nenhuma responsabilidade adicional nem concede qualquer garantia, além daquelas claramente estabelecidas nos documentos do produto.

REVISÃO	DATA	ELABORADO POR:	APROVADO POR:
0	08/02/2018	Cíntia Melo	Vailton Mendes