


CÓDIGO: 420-00999

VERNIZ SINTÉTICO 999



DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Verniz Sintético é indicado para aplicação sobre madeira. Também é recomendado para aplicação em partes internas de veículos automotivos.

COMPOSIÇÃO: Resina alquídica, solventes aromáticos e alifático, e aditivos.

PRODUTOS E ADITIVOS: Verniz Sintético 999

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: Utilizar a Solução Desengraxante TH710 para limpar a peça a ser aplicada.

CATÁLISE E/OU DILUIÇÃO: Para 5 partes em volume de Verniz Sintético 999, adicionar 1 parte em volume de Redutor TH740;

APLICAÇÃO: Aplicar 3 a 4 passadas, com 40 a 50 lbs/pol². Intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas.

SECAGEM: **Ao ar (25°C)** - livre de pó: 20 minutos; Ao toque: 2 horas; Manuseio: 12 horas; Final: 72 horas.

USO DO EPI: Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados;
Ler as instruções no verso da embalagem, antes da utilização do produto;
Utilizar máscara protetora contra vapores orgânicos e particulados, óculos de segurança e luvas nitrílicas; Evitar inalar e ingerir o produto.

PRAZO DE VALIDADE: 3 anos, estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

DICAS:

- * Usar sempre o Thinner e catalisador indicado pela Skylack;
- * Usar sempre Primers, e Complementos da Skylack;
- * A aplicação pode ser polida após a secagem total;
- * Não utilizar sobre Esmalte Sintético.

OBSERVAÇÃO: Controle de qualidade. Este documento é emitido eletronicamente e válido sem assinatura.

As informações emitidas pela SKYLACK TINTAS E VERNIZES, a título de serviço aos nossos clientes são baseadas naquilo que acreditamos ser a melhor informação disponível quando da realização dos testes. Porém, ao produzir ou fornecer tais certificações, a SKYLACK, não assume nenhuma responsabilidade adicional nem concede qualquer garantia, além daquelas claramente estabelecidas nos documentos do produto.

REVISÃO	DATA	ELABORADO POR:	APROVADO POR:
0	26/01/2013	FABIANO ROMERO	VAILTON MENDES